

► Produktübersicht

JOCKEL®

🇩🇪 Wir in Deutschland!



Feuerlöscher für den gemeinsamen Erfolg

Produktübersicht



www.jockel.de



Produktübersicht tragbare Feuerlöscher



Typ (Vertriebsname)	PS 1 JM 8 PS 2 JM 13	PL 1 JM 8 PL 2 JM 13	PSF 1 JM 8	SF 2 JM 5	F 2 JM 5	F 3 LJM 8	F 3 H System	P 6 LJKM 34 P 6 LJKM 43 P 6 LJKM 55 P 9 LJM 55 P 12 LJM 55	S 6 LJM Bio 34 S 6 LJM Bio 43 S 9 LJM Bio 43 S 9 LJM Bio 55
Familie	Mini	Mini	Mini	Mini	Mini	Mini	Mini/System	Standard	Standard
Löschmittel	ABC Pulver	ABC Pulver	ABC Pulver	Schaum	wässrige Lös. f. Fettbrände	wässrige Lös. f. Fettbrände	wässrige Lös. f. Fettbrände	ABC Pulver	Schaum
Bauart	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Auflade	Dauerdruck	Dauerdruck
Löschmittel- menge	1 kg 2 kg	1 kg 2 kg	1 kg	2 l	2 l	3 l	3 l	6 kg 6 kg 6 kg 9 kg 12 kg	6 l 6 l 9 l 9 l
Rating	8 A 55 B C 13 A 89 B C	8 A 55 B C 13 A 89 B C	8 A 34 B C	5 A 55 B	5 A 34 B 40 F	8 A 55 B 75 F	8 A 55 B 75 F	34 A 233 B C 43 A 233 B C 55 A 233 B C 55 A 233 B C 55 A 233 B C	34 A 183 B 43 A 183 B 43 A 233 B 55 A 233 B
Löschmittel- einheiten	2 LE 4 LE	2 LE 4 LE	2 LE	1 LE	1 LE	2 LE	2 LE	10 LE 12 LE 15 LE 15 LE 15 LE	10 LE 12 LE 12 LE 15 LE
Funktions- bereich	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	+5°C bis 60°C
Spritzdauer*/ Spritzweite*	7 sek. / 7 m 10 sek. / 9 m	8 sek. / 7 m 11 sek. / 9 m	ca. 10,0 sek. / 7 m	11 sek. / 6 m	14 sek. / 6 m	17 sek. / 7 m	17 sek. / 7 m	23 sek. / 8 m 23 sek. / 8 m 23 sek. / 8 m 22 sek. / 8 m 21 sek. / 8 m	27 sek. / 7 m 27 sek. / 7 m 41 sek. / 8 m 41 sek. / 8 m
Höhe*/Breite*	268 mm / 120 mm 358 mm / 130 mm	300 mm / 135 mm 370 mm / 130 mm	236 mm / 110 mm	358 mm / 175 mm	370 mm / 145 mm	375 mm / 230 mm	375 mm / 230 mm	505 mm / 263 mm 505 mm / 263 mm 505 mm / 263 mm 546 mm / 270 mm 579 mm / 270 mm	592 mm / 240 mm 592 mm / 240 mm 597 mm / 270 mm 597 mm / 270 mm
Gewicht*	2,1 kg 3,6 kg	2,0 kg 3,5 kg	2,0 kg	3,8 kg	4,1 kg	6,5 kg	6,5 kg	9,4 kg 9,4 kg 9,4 kg 14,2 kg 17,7 kg	10,5 kg 10,5 kg 14,4 kg 14,4 kg
Art.-Nr.	14-501-00 24-501-00	14-581-00 24-581-00	inkl. Tasche 14-557-00	25-011-00	25-301-00	32-301-00	32-378-00	60-201-00 60-101-00 62-101-00 90-501-00 70-501-00	66-150-00 66-401-00 96-150-00 96-401-00

*Werte können variieren.

Die angegebenen Art.-Nr. beziehen sich auf Dauerdruckgeräte mit Manometer.

Einige Geräte sind sowohl ohne Manometer als auch ohne Fußring erhältlich. Beim P 6 LJK kann der Schlauch mit Düse alternativ im Druckhe-



S 6 FLJ 27 S 9 FLJ 34	WN 6 LJM 21 WN 9 LJM 27	F 6 LJM 13	P 6 HK System 34 P 12 H System 55	SK 6 H System Bio 34 SK 9 H System Bio 43	W 6 H System 21 W 9 H System 27	P 6 JK 34 P 6 JK 43 P 6 JK 55 P 9 J 55 P 12 J 55	SN 6 J Bio 34 SN 6 J Bio 43 SN 9 J Bio 43 SN 9 J Bio 55	S 6 FJ 27 S 9 FJ 34	S 6 J AR 21
Standard	Standard	Standard	System	System	System	Classic / Universal	Classic / Universal	Classic / Universal	Classic/ Universal
Schaum	Wasser mit Additiven	wässrige Lös. f. Fettbrände	ABC Pulver	Schaum	Wasser mit Additiven	ABC Pulver	Schaum	Schaum	Schaum
Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Auflade	Auflade/Kartusche	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade
6 l 9 l	6 l 9 l	6 l	6 kg 12 kg	6 l 9 l	6 l 9 l	6 kg 6 kg 6 kg 9 kg 12 kg	6 l 6 l 9 l 9 l	6 l 9 l	6 l
27 A 144 B 34 A 183 B	21 A 27 A	13 A 113 B 75 F	34 A 233 B C 55 A 233 B C	34 A 183 B 43 A 233 B	21 A 27 A	34 A 233 B C 43 A 233 B C 55 A 233 B C 55 A 233 B C 55 A 233 B C	34 A 183 B 43 A 183 B 43 A 233 B 55 A 233 B	27 A 144 B 34 A 183 B	21 A 183 B
9 LE 10 LE	6 LE 9 LE	4 LE	10 LE 15 LE	10 LE 12 LE	6 LE 9 LE	10 LE 12 LE 15 LE 15 LE 15 LE	10 LE 12 LE 12 LE 15 LE	9 LE 10 LE	6 LE
- 30°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	-30° bis +60°C	+0°C bis + 60°C	+5°C bis + 60°C	-30°C bis +60°C	+5°C bis + 60°C	-30°C bis + 60°C	+5°C bis + 60°C
48 sek. / 7 m 82 sek. / 8 m	28 sek. / 8 m 46 sek. / 8 m	39 sek. / 4 m	25 sek. / 8 m 34 sek. / 8 m	52 sek. / 7 m 54 sek. / 7 m	31 sek. / 7 m 44 sek. / 7 m	23 sek. / 8 m 23 sek. / 8 m 23 sek. / 8 m 26 sek. / 8 m 32 sek. / 9 m	23 sek. / 7 m 23 sek. / 7 m 37 sek. / 6 m 37 sek. / 7 m	76 sek. / 8 m 109 sek. / 7 m	43 sek. / 8 m
592 mm / 240 mm 597 mm / 270 mm	592 mm / 240 mm 597 mm / 270 mm	592 mm / 240 mm	532 mm / 255 mm 684 mm / 260 mm	597 mm / 270 mm 599 mm / 268 mm	597 mm / 270 mm 599 mm / 268 mm	496 mm / 305 mm 496 mm / 305 mm 496 mm / 305 mm 522 mm / 275 mm 652 mm / 275 mm	560 mm / 280 mm 560 mm / 280 mm 560 mm / 290 mm 560 mm / 290 mm	560 mm / 280 mm 560 mm / 290 mm	560 mm / 280 mm
10,4 kg 15,1kg	10,2 kg 15,2 kg	11,3 kg	10,3 kg 18,8 kg	10,6 kg 15,1 kg	10,6 kg 15,1 kg	10,3 kg 10,3 kg 10,3 kg 16,0 kg 19,0 kg	10,8 kg 10,8 kg 14,9 kg 15,4 kg	11,0 kg 16,0 kg	10,5 kg
66-010-00 96-010-00	60-001-00 90-001-00	60-319-00	61-278-00 71-578-00	69-185-00 99-185-00	65-030-00 95-030-00	Edition Classic 61-200-00 61-100-00 67-100-00 91-500-00 71-500-00	Edition Classic 69-100-00 68-400-00 99-100-00 98-400-00	Edition Classic 68-510-00 98-510-00	69-31-000

hen sich auf Dauerdruckgeräte mit Manometer.

h. Beim P 6 LJK kann der Schlauch mit Düse alternativ im Druckhebel eingesteckt werden..

Die angegebenen Artikel-Nr. und die Breitenmaße beziehen sich e
Die Breite bei den Universalgeräten weicht wie folgt ab -5 mm (



SK 6 J Bio21 SK 6 J Bio 34 SK 9 J Bio 27 SK 9 J Bio 43	WN 6 J 21 W 6 J 34 WN 9 J 27 W 9 J 43	WF 6 J 21 WF 9 J 27	F 6 J 21 F 6 J Plus 21	P 6 JK ExternaBC P 12 J Externa BC	P 12 MJ	S 6 AJ Antimagnetisch	K 2 J ³ K 2 AJS K 5 J ³	K 2 AJ Design K 5 AJ Design	SK 6 J 21 Design poliert ² SK 6 J 21 Design gebürstet ²	P 6 J 43 Design poliert ² P 6 J 43 Design gebürstet ²
Classic / Universal	Classic / Universal	Classic / Universal	Classic / Universal	Industrie	Industrie	Industrie	Industrie	Design	Design	Design
Schaum	Wasser mit Additiven	Wasser mit Additiven	wässrige Lös. f. Fettbrände	BC-Pulver	Metallbrand	Schaum	CO ₂	CO ₂	Schaum	ABC Pulver
Auflade/Kartusche	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck/ Halbautomatik	Dauerdruck	Dauerdruck	Auflade	Auflade
6 l 6 l 9 l 9 l	6 l 6 l 9 l 9 l	6 l 9 l	6 l 6 l	6 kg 12 kg	12 kg	6 l	2 kg 2 kg 5 kg	2 kg 5 kg	6 l	6 kg
21 A 183 B 34 A 183 B 27 A 233 B 43 A 233 B	21 A 34 A 27 A 43 A	21 A 27 A	21 A 75 F 21 A 113 B 75 F	233 B C 233 B C	D	27A 183 B	34 B 34 B 89 B	34 B 89 B	21 A 183 B	43 A 233 B
6 LE 10 LE 9 LE 12 LE	6 LE 10 LE 9 LE 12 LE	6 LE 9 LE	6 LE 6 LE	15 LE 15 LE	-	9 LE	2 LE 2 LE 5 LE	-	-	-
+5°C bis +60°C 0°C bis +60°C +5°C bis +60°C 0°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	0°C bis +60°C -30°C bis +60°C	-30°C bis +60°	-30°C bis +60°	+5°C bis +60°C	-30°C bis +60°	-30°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	-30°C bis +60°C
33 sek. / 7 m 33 sek. / 7 m 44 sek. / 7 m 44 sek. / 7 m	25 sek. / 8 m 25 sek. / 6 m 38 sek. / 8 m 44 sek. / 6 m	26 sek. / 6 m 39 sek. / 6 m	26 sek. / 7 m 26 sek. / 7 m	27 sek. / 8 m 30 sek. / 8 m	23 sek. / -	26 sek. / 7 m	7 sek. / 4 m 10 sek. / 4 m 13 sek. / 5 m	7 sek. / 4 m 13 sek. / 5 m	33 sek. / 7 m	23 sek. / 8 m
560 mm / 280 mm 560 mm / 280 mm 560 mm / 290 mm 560 mm / 290 mm	560 mm / 280 mm 560 mm / 280 mm 560 mm / 290 mm 560 mm / 290 mm	560 mm / 280 mm 560 mm / 290 mm	560 mm / 280 mm 560 mm / 280 mm	480 mm / 320 mm 629 mm / 345 mm	650 mm / 330 mm	530 mm / 305 mm	470 mm / 270 mm 515 mm / 180 mm 705 mm / 490 mm	515 mm / 270 mm 680 mm / 440 mm	560 mm / 280 mm	496 mm / 305 mm
10,5 kg 10,5 kg 14,9 kg 14,9 kg	11,3 kg 10,2 kg 16,0 kg 15,0 kg	12,0 kg 17,5 kg	11,0 kg 11,0 kg	11,6 kg 19,7 kg	19,1 kg	11,0 kg	6,7 kg 5,1 kg 14,3 kg	5,1 kg 12,3 kg	10,5 kg	10,3 kg
Edition Classic 68-185-00 68-385-00 98-185-00 98-385-00	Edition Classic 65-230-00 65-400-00 95-230-00 95-400-00	Edition Classic 65-231-00 95-231-00	Edition Classic 65-245-00 65-345-00	61-420-00 71-420-00	71-821-00	64-141-00	26-500-00 26-700-00 56-500-00	26-866-00 56-666-00	68-176-00 68-135-00	61-676-00 61-635-00



Produktübersicht tragbare Feuerlöscher



Typ	P 25 AJ P 50 AJ	P 50 GJ P 50 GJ BC P 50 GJ BCK	P 75 J P 100 J	P 25 J Externa ABC P 50 J Externa ABC P 50 J Externa BC	P 50 MJ	S 25 AJ Bio ⁴	S 25 J Bio Externa ⁴ S 45 J Bio Externa S 50 J Bio Externa S 50 FJ Bio Externa
Familie	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver BC-Pulver BCK-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver ABC-Pulver BC-Pulver	Metallbrandpulver	Bio-Schaum	Bio-Schaum
Bauart	Dauerdruck	Auflade mit externer N ₂ -Flasche	Auflade mit externer N ₂ -Flasche	Auflade mit externer CO ₂ -Flasche	Auflade	Dauerdruck	Auflade mit externer CO ₂ -Flasche
Löschkapazität	25 kg 50 kg	50 kg 50 kg 50 kg	75 kg 100 kg	25 kg 50 kg 50 kg	50 kg	25 l	25 l 45 l 50 l 50 l
Rating	A II B C A III B C	A IV B C III B C III B C	A IV B C A IV B C	A II B C A III B C III B C	D	A II B ⁴	A II B A IV B A IV B A IV B
Funktionsbereich	-30°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis + 60°C	+5°C bis +60°C	+5°C bis +60°C -30°C bis +60°C
Spritzdauer*/ Spritzweite*	58 sek. / 8 m 121 sek. / 8 m	65 sek. / 8 m 90 sek. / 8 m 90 sek. / 8 m	261sek. / 8,5 m 261sek. / 8,5 m	58 sek. / 8 m 121 sek. / 8 m 121 sek. / 8 m	90 sek.	200 sek. / 8 m	195 sek. / 7 m 290 sek. / 7,5 m 290 sek. / 7,5 m 116 sek. / 8 m
Höhe*/Achs- breite*/Tiefe*	1000 / 390 / 430 mm 1000 / 450 / 520 mm	1060 / 470 / 690 mm	1015 / 575 / 700 mm 1015 / 575 / 700 mm	1000 / 390 / 430 mm 1000 / 450 / 520 mm 1050 / 450 / 520 mm	1060 / 470 / 690 mm	1100 / 400 / 615 mm	1100 / 400 / 615 mm 1100 / 450 / 615 mm 1100 / 450 / 615 mm 1060 / 470 / 690 mm
Gewicht*	49,0 kg 79,5 kg	97,5 kg	133 kg 158 kg	51,0 kg 82,5 kg 82,5 kg	102,0 kg	54,0 kg	55,0 kg 80,0 kg 90,0 kg 104,0 kg
Art.-Nr.	30-525-00 30-535-00	31-765-00 31-465-00 31-365-00	75-565-00 76-565-00	30-555-00 30-565-00 30-465-00	31-865-00	33-565-35	33-465-35 33-070-00 33-265-00 38-065-00



Jockey-Bio-Schaumlöscher beinhalten zukunftsichere Schaumrezepturen mit polyfluorierten Tensiden auf Basis von C6-fluortelomeren.

Diese Schaumlöscher sind sogar einsetzbar bis zu einer Temperatur von -30°C.

Dieser Metallbrandfeuerlöscher kann neben Entstehungsbränden von Magnesium und Aluminium, auch Lithiumbrände löschen.

Dieser Löscher ist antimagnetisch.

Dieser Sonderlöscher erfüllt mit 6 LE die Mindestanforderung für die Grundausstattung gem. ASR A2.2.

Alle unsere Feuerlöscher bis auf die Designlöscher sind anerkannt nach DIN EN3 bzw. DIN 1866.

Einige unserer Feuerlöscher tragen das Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Viele unserer Feuerlöscher sind zugelassen für die Schifffahrt nach MED 96/98/EG. Details finden Sie in unseren Datenblättern.

Alle unsere Geräte sind CE-gekennzeichnet.



Typ	S 50 JHW Bio Externa	S 50 J Bio S 50 FJ	SK 50 J Bio SK 50 JW Bio	K 10 J K 20 J K 30 J KS 60 J ¹	K 20 J mit 2,5 m Lanze	G 50 JHW Externa
Familie	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil
Löschmittel	Bio-Schaum	Bio-Schaum Schaum	Bio-Schaum	CO ₂	CO ₂	Gel
Bauart	Auflade mit externer CO ₂ -Flasche	Auflade mit externer N ₂ -Flasche	Auflade mit externer N ₂ -Flasche u. Kartusche	Dauerdruck	Dauerdruck	Auflade mit externer CO ₂ -Flasche
Löschkapazität	50 l	50 l	50 l	10 kg 20 kg 30 kg 60 kg	20 kg	50 l
Rating	A IV B	A IV B	A IV B	113 B 144 B 144 B 6 x 144 B	144 B	A IV B
Funktions- bereich	+5°C bis +60°C	+5°C bis +60°C -20°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	+5°C bis +60°C
Spritzdauer*/ Spritzweite*	180 sek. Wurfweite 13 m Wurfhöhe max. 9 m	115 sek. / 8 m 116 sek. / 8 m	115 sek. / 8 m 115 sek. / Wurfweite 13 m	15 sek. / 5 m 30 sek. / 5 m 54 sek. / 5 m 63 sek. / 5 m	30 sek. / 5 m	166 sek. Wurfweite 11 m Wurfhöhe max. 9 m
Höhe*/Achs- breite*/Tiefe*	1100 / 450 / 615 mm	1060 / 470 / 690 mm	1060 / 470 / 690 mm	1240 / 590 / 940 mm 1240 / 590 / 940 mm 1640 / 590 / 940 mm 1640 / 590 / 940 mm	1240 / 590 / 940 mm	1000 / 450 / 615 mm
Gewicht*	90,0 kg	104,0 kg	107,0 kg	53,0 kg 74,0 kg 94,0 kg 173,0 kg	74,5 kg	90,0 kg
Art.-Nr.	33-266-00	33-165-00 38-065-00	33-185-00 33-186-00	34-266-00 35-266-00 36-266-00 37-066-00	35-366-00	30-00-500

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abweichungen von abgebildeten Produkten sind möglich.
¹**Sicherheitshinweis:** Kohlendioxid kann in geschlossenen Räumen zu Erstickengefahr führen. Innerhalb einer Gefährdungsbeurteilung wird die geeignete Löschmittelmenge in Abhängigkeit vom Raumvolumen ermittelt. Bei einem Einsatz in geschlossenen Räumen müssen alle Personen rechtzeitig gewarnt werden und den Raum verlassen. Anschließend ist der Raum gut zu durchlüften, bevor Menschen ihn wieder betreten. Wir empfehlen eine gesonderte Unterweisung des Personals. Aufgrund von Ersticken- und Erstickengefahr sind Kohlendioxidlöscher nicht zum Ablöschen brennender Personen geeignet.
²Da Jockel-Designlöscher aufgrund der Farbabweichung nicht der DIN EN 3 entsprechen, bedarf es bei betrieblicher Nutzung einer Ausnahmegenehmigung durch die Brandschutz- und Arbeitsbehörde. Keiner Genehmigung bedarf es hingegen bei privater Nutzung.
³Zugelassen in Anlehnung an DIN EN 3
⁴Zulassung in Planung

Das Jockel Versprechen

Made in Germany, ein Siegel, welches nicht nur für absolute Spitzenqualität steht, sondern Arbeitsplätze sichert und schafft, sowie ein TÜV-zertifiziertes Qualitätssicherungs-System und hochwertige Materialien sind Garant für dauerhaften und sicheren Brandschutz. Feuerlöscher der Marke JOCKEL erfüllen diesen Anspruch seit über 60 Jahren.

Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG
 Jägerwald 26-30 | D-42897 Remscheid
 Telefon 02191.96 67 -0 | Fax 02191.96 67 -54
 info@jockel.de | www.jockel.de

Wir in Deutschland! 

Jockel-Vertriebspartner